

# Ausschreibungstext

## floors@home

PROJECT  
FLOORS

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Heterogener Vinyl Design-Bodenbelag PROJECT FLOORS GmbH

Kollektion floors@home

### **Fliesen**

457x305 oder 457x457 oder 610x305 oder 600x600 oder 914x457 mm

Nutzschicht: 0,4 mm  0,3 mm  0,2 mm

Belagstärke: 2,0 mm

Bezeichnung und Farbe lt. Musterkarte:

---

#### Anwendungsbereich

Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874:

0,4 mm Nutzschicht: 23, 32, 41

0,3 mm Nutzschicht: 23, 31

0,2 mm Nutzschicht: 22

Brandverhalten: Bfl-s1

Phthalatfrei mit Weichmacher Hexamoll® DINCH®

Liefern und fachgerecht verlegen (grundieren/spachteln) und mit einem lösungsmittelfreien Dispersionsklebstoff gemäß Klebstoffempfehlung des Belagerstellers vollflächig verkleben.

\_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>

---

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Heterogener Vinyl Design-Bodenbelag PROJECT FLOORS GmbH

Kollektion floors@home

### **Planken**

914x102 oder 914x152 oder 914x228 oder 1219x183 oder 1219x228 mm

Nutzschicht: 0,4 mm  0,3 mm  0,2 mm

Belagstärke: 2,0 mm

Bezeichnung und Farbe lt. Musterkarte:

---

#### Anwendungsbereich

Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874:

0,4 mm Nutzschicht: 23, 32, 41

0,3 mm Nutzschicht: 23, 31

0,2 mm Nutzschicht: 22

Brandverhalten: Bfl-s1

Phthalatfrei mit Weichmacher Hexamoll® DINCH®

Liefern und fachgerecht verlegen (grundieren/spachteln) und mit einem lösungsmittelfreien Dispersionsklebstoff gemäß Klebstoffempfehlung des Belagerstellers vollflächig verkleben.

\_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>

---



Förderkreismitglied im  
**bund deutscher  
innenarchitekten**