

# technisches Datenblatt

## 5,0 mm Click Vinyl

# CAN YON

Produkteigenschaften		
Format	Holzdekor	5,0 x 228 x 1220 mm
	Fliesendekor	5,0 x 305 x 610 mm
Nutzschicht	0,2 mm Vinyl	
Trägermaterial	WPC Träger aus min 60% Holzfasern	
Kanten	Microfase	
Nutzungsklasse	23/31	
Schichtaufbau	3-lagig	
Feuchtraum	geeignet	
Verpackung	Holzdekore	Paket: 3,894 qm / 24 Kg Palette: 124,608 qm / 770 Kg
	Fliesendekor	Paket: 2,605 qm / 16 Kg Palette: 125,040 qm / 770 Kg
zulässige Längenabweichung	+/- 0,1%	
zulässige Breitenabweichung	+/- 0,07%	
Rutschfestigkeit	DS nach EN 13893	
Beanspruchung durch Stuhlrollen	geeignet gem EN 425	
Chemikalienbeständigkeit	beständig gem. EN423	
Wärmedurchlasswiderstand	0,092 (m²K)/W	
Fussbodenheizung	geeignet ( Warmwasser FBH )	
Trittschallverbesserung	8 db gem EN 423	
Brandverhalten bei schwimmender Verlegung	Bfl S1 nach EN13501	
Entsorgung	normaler Hausmüll	
Garantie	15 Jahre ( privat )	
	5 Jahre ( gewerblich )	

Vorteile
<ul style="list-style-type: none"> <li>- feste WPC Trägerplatte ermöglicht die Verlegung auch auf unebenen Untergründen</li> <li>- in Verbindung mit unserer Vinylunterlagsbahn ist die Verlegung auf Fliesenuntergründen ohne Spachteln möglich</li> <li>- Ressourcen schonend da WPC Trägerplatte aus ca 60% Holzfasern ökologischer als übliche PVC Trägerplatten</li> <li>- feuchtraumbeständig dank WPC Trägerplatte ( Material findet auch als Terrassendielen Verwendung )</li> <li>- hohe Abriebfestigkeit bei geringer Aufbauhöhe</li> <li>- stabilere Clickverbindung gegenüber PVC Trägermaterialien</li> <li>- einfache Verlegung dank Clicksystem</li> <li>- schneller Wirkungsgrad von Warmwasserfussbodenheizungen aufgrund der geringen Aufbauhöhe</li> </ul>

Reinigung und Pflege
<p>Durch die Verwendung von Fußmatten bzw. Sauberlaufzonen wird der Belag vor Schmutzeintrag und Abrieb durch Split, Sand usw. geschützt. Unter Möbeln sollten entsprechende Filzgleiter zum Einsatz kommen. Direkte Sonneneinstrahlung wie auch intensives künstliches Licht kann zu Ausbleichungen führen. Hohe Absatzschuhe sowie ungeschnittene Tierkrallen können den Belag dauerhaft beschädigen. Loser Schmutz kann einfach aufgefegt bzw. aufgesaugt werden. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir den „Bona Cleaner“. Hierbei handelt es sich um ein hoch konzentriertes Reinigungsmittel welches zur täglichen Unterhaltsreinigung verwendet werden kann. Ebenfalls können bei entsprechender Dosierung auch starke Verschmutzungen entfernt werden.</p>