



SILENT COMFORT

Dimension: 1520 x 228 mm
Stärke: 6,0 mm
Paket: 8 Stück / 2,77 qm
Palette: 48 Pakete / 133,08 qm

TECHNISCHE DATEN

Nutzschicht	0,4 mm
Trägermaterial	WPC
Abriebklasse	AC 33/41 nach EN 685
Oberfläche	tiefgeprägte Synchropore
Unterlage	1,0 mm aufkaschiert
Feuchtraumgeeignet	Ja
Fussbodenheizung	geeignet max 27°C
Verbindung	Unilin Klick
zulässige Längenabweichung	+/- 0,1%
zulässige Breitenabweichung	+/- 0,07%
Rutschfestigkeit	DS nach EN13893
Chemikalienbeständigkeit	beständig gem EN 423
Wärdurchlasswiderstand	0,012 (m ² K)/W
Trittschallverbesserung	16 dB gem EN 423
Entsorgung	Hausmüll
Garantie	20 Jahre privat / 10 Jahre gewerblich

PRODUKTVORTEILE

- hohe Abriebfestigkeit bei geringer Aufbauhöhe
- Zuschnitt mit handelsüblichen Cutter / kein Spezialwerkzeug notwendig
- Feuchtraumeignung
- WPC Träger ermöglicht die Verlegung auf uneben Untergründen und alten Fliesenböden ohne Spachteln
- stabilere Clickverbindung dank festen Trägermaterial
- einfache Montage für jeden Heimwerker dank Click Verbindung
- geringes Quell und Schwundverhalten
- synchroneprägte Oberfläche für natürliche Haptik
- direkt verlegen ohne Ausrollen einer Unterlage